

# **LUBRAX HIDRÁULICO**

*Lubrificante para sistemas hidráulicos*

## **Descrição**

LUBRAX HIDRÁULICO é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais parafínicos e aditivos selecionados para conferir proteção contra corrosão, resistência à oxidação e estabilidade térmica. Disponível no grau ISO 68.

## **Aplicações**

LUBRAX HIDRÁULICO é recomendado para uso em sistemas hidráulicos automotivos e equipamentos industriais em condições de serviço leve.

## **Características e Benefícios**

- Resistência à oxidação;
- Estabilidade térmica;
- Proteção contra corrosão;
- Resistência à formação de espuma;
- Compatibilidade com os elastômeros mais comuns utilizados em selos, o-rings e vedações.

## Análises típicas\*

Ensaio	Grau ISO 68
Densidade 20/4 °C	0,883
Ponto de fulgor, °C	195
Ponto de fluidez, °C	-6
Viscosidade a 40 °C, cSt	63,9
Viscosidade a 100 °C, cSt	8,27
Índice de Viscosidade	97

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

## Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

[www.lubrux.com.br](http://www.lubrux.com.br)

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos