

LUBRAX UNITRACTOR ESSENCIAL 80W

Lubrificante multifuncional para tratores
e equipamentos agrícolas



LUBRAX

Descrição

Lubrax Unitractor Essencial é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover proteção ao desgaste, resistência à oxidação e controle de fricção garantindo o correto funcionamento das embreagens e freios úmidos. Disponível no grau de viscosidade SAE 80W e pode ser utilizado quando o grau de viscosidade SAE 10W-30 for requerido.

Aplicações

Lubrax Unitractor Essencial é indicado para uso transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road). É também recomendado para aplicações que requeiram óleo lubrificante API GL-4.

Especificações

Lubrax Unitractor Essencial atende aos seguintes níveis de desempenho:

Atendimentos:

- API GL-4¹
- JOHN DEERE JDM J20C
- SAE 10W-30

¹ Exceto aplicação em engrenagens hipóides

Características e Benefícios



Apresenta alta resistência à perda de viscosidade por cisalhamento, garantindo a manutenção dos níveis de proteção ao desgaste durante o uso.



Possui aditivos modificadores de fricção de alta durabilidade e desempenho, proporcionando o funcionamento suave da embreagem e sua aditivação promove excelente proteção a corrosão, ferrugem e oxidação além de proteção às engrenagens.

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 80W/10W-30
Densidade 20/4°C	0,8845
Ponto de fulgor, °C	238
Ponto de fluidez, °C	-27
Viscosidade a 40°C, cSt	86,67
Viscosidade a 100°C, cSt	10,5
Índice de Viscosidade	104

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrax.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



LUBRAX