

LUBRAX TRM 5 HD

Óleo lubrificante mineral para sistemas de caixas de transmissão que exijam lubrificantes com níveis de desempenho enquadrados em requisitos de normas do fabricante ZF de sistemas de transmissão tanto automotiva (que equipam vans, ônibus e caminhões) quanto de embarcações (caixas de reversão).

Disponível nos Graus de Viscosidade SAE 30 e 40.

LUBRAX TRM 5 HD evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;

LUBRAX TRM 5 HD é recomendado para uso em caixas de mudança integradas por engrenagens hipóides e que sejam produzidas pelo fabricante ZF;

LUBRAX TRM 5 HD está formalmente homologado neste mesmo fabricante, segundo os requisitos de suas especificações **ZF TE-ML 02H e 04B** (números de registro ZF001174 e ZF001175);

LUBRAX TRM 5 HD, também, atende os requisitos da especificação ZF TE-ML 07C.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAUS DE VISCOSIDADE SAE	30	40
Densidade @ 20/4°C	0,8909	0,8960
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	232	250
Ponto de Fluidez (°C)	- 30	- 24
Viscosidade Cinem. @ 40°C (cSt)	91,13	142,90
Viscosidade Cinem. @ 100°C (cSt)	11,14	14,83
Índice de Viscosidade	109	104
Corr. em Lâm. de Cobre @ 3Hs e 120°C	1a	1a

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Setembro/16

