

LUBRAX UTILE DM

Lubrificante para sistemas circulatórios com características especiais de demulsibilidade

Descrição

LUBRAX UTILE DM é um óleo lubrificante formulado com bases parafínicas severamente tratadas que possuem superior resistência à oxidação. Sua aditivação evita a corrosão das partes lubrificadas e lhe garante ainda resistência à formação de espuma e à oxidação, sem prejudicar sua excelente demulsibilidade. Disponível no grau ISO 460.

Aplicações

LUBRAX UTILE DM é especialmente recomendado para a lubrificação de mancais de laminadores de usinas siderúrgicas. Pode também ser usado em qualquer sistema que exija lubrificantes estáveis termicamente e com boa separação da água.

Especificações

LUBRAX UTILE DM atende a seguinte especificação:

- Mogoil Bearing Lubricant, MORGAN Construction CO.

Características e Benefícios

- Excelente demulsibilidade;
- Proteção antiferrugem;
- Boa estabilidade à oxidação.

Análises típicas*

Ensaio	Grau ISO
	460
Densidade 20/4 °C	0,901
Ponto de fulgor, °C	312
Ponto de fluidez, °C	-12
Viscosidade a 40 °C, cSt	456
Viscosidade a 100 °C, cSt	31,0
Índice de Viscosidade	98
Demulsibilidade, min	40
Corrosão em Lâmina de Cobre, 3h, 100 °C	1b

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br\lubrax

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos

