

# **LUBRAX RAIL MT 68**

*Lubrificante ferroviário*

## **Descrição**

LUBRAX RAIL MT 68 é um lubrificante mineral para mancais de suspensão dos motores de tração ferroviários. Disponível no grau ISO 68.

## **Aplicações**

LUBRAX RAIL MT 68 é recomendado para uso em mancais de suspensão dos motores de tração de locomotivas GM-EMD e GE.

## **Características e Benefícios**

- Possui resistência à formação de espuma, boa oleosidade e capilaridade adequada para uso em sistema de lubrificação por mecha;
- É composto por mistura de óleo parafínicos contendo gordura animal.

**Análises típicas\***

Ensaio	GRAU ISO 68
Densidade 20/4 °C	0,8832
Ponto de fulgor (VA), °C	250
Ponto de fluidez, °C	-24
Viscosidade a 40 °C, cSt	64
Viscosidade a 100 °C, cSt	8,4
Índice de Viscosidade	100
Índice de Saponificação, (mgKOH/g)	5,8
Corrosão à Lâmina de Cobre, 3h, 100 °C	1b

\*\* Não é grau SAE.

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

**Saúde, Segurança e Meio Ambiente**

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

[www.br.com.br\lubrax](http://www.br.com.br\lubrax)

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos