

LUBRAX RAIL MV

Lubrificante ferroviário

Descrição

LUBRAX RAIL MV é um lubrificante mineral para mancais de deslizamento de vagões ferroviários. Disponível no grau ISO 120.

Aplicações

LUBRAX RAIL MV é recomendado para uso em mancais de deslizamento, em particular aqueles de máquinas ferroviárias, sendo também recomendado para uso em redutores que requeiram óleo com boa oleosidade e não exijam característica de extrema pressão. Pode ainda ser utilizado sempre que requerido um óleo mineral puro.

Especificações

LUBRAX RAIL MV atende à seguinte especificação:

- AAR M-906A (*summer grade*)

Características e Benefícios

- Possui resistência à formação de espuma;
- Apresenta capilaridade adequada para uso em sistema de lubrificação por mecha.

Análises típicas*

Ensaio	GRAU ISO 120**
Densidade 20/4 °C	0,8877
Ponto de fulgor (VA), °C	272
Ponto de fluidez, °C	-9
Viscosidade a 40 °C, cSt	116,5
Viscosidade a 100 °C, cSt	12,46
Índice de Viscosidade	98
Corrosão à Lâmina de Cobre, 3h, 100 °C	1b

** Não é grau SAE.

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br\lubrax

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos