

LUBRAX

**LUBRAX
TOP MOTO
2T JASO FC**

NOME ANTERIOR:

**LUBRAX ESSENCIAL
2T FC**

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante semissintético para uso em motores dois tempos a gasolina que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC e JASO FC.

APLICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO

API

• TC

JASO

• JASO FC

RECOMENDAÇÕES



Lubrax Top Moto 2T JASO FC é recomendado para uso em motocicletas de dois tempos como as YAMAHA e AGRALE e outros motores de dois tempos refrigerados a ar em condições severas de serviço, como os de motosserras, ciclomotores, grupos geradores e cortadores de grama.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Sua aditivação evita a ocorrência de problemas de pré-ignição, aprisionamento de anéis, riscamento de camisas e perda de potência do motor;
- ✓ Garante baixa emissão de fumaça;
- ✓ Possui baixo teor de cinzas e resíduo de carbono, reduzindo os depósitos nos anéis, nas velas e na câmara de combustão;
- ✓ Deve ser misturado ao combustível nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos, nos manuais dos mesmo.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

ENSAIO	SAE 10W-40
Densidade 20/4°C	-
Ponto de fulgor, °C	0,868
Ponto de fluidez, °C	96
Viscosidade a 40°C, cSt	-17
Viscosidade a 100°C, cSt	10,4
Índice de Viscosidade	138
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,095

*As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE



A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. **O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX

Outubro/2025