

# LUBRAX

# LUBRAX 2T

NOME ANTERIOR:  
LUBRAX ESSENCIAL 2T



## DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Disponível no grau SAE 30. Possui coloração vermelha.

## APLICAÇÃO

Lubrax 2T é recomendado para uso em motores de equipamentos de média potência, tais como motosserras, ciclomotores, cortadores de grama e motocicletas.

## ESPECIFICAÇÕES

Lubrax 2T atende ao seguinte nível de desempenho:

API

TC

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Sua formulação controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- ✓ Deve ser misturado ao combustível nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos, nos manuais dos mesmo.
- ✓ Contém corante vermelho, que tem a função exclusiva de identificar sua presença em misturas com a gasolina.

## DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

| ENSAIO                   | SAE 30 |
|--------------------------|--------|
| Densidade 20/4°C         | 0,878  |
| Ponto de fulgor, °C      | 113    |
| Ponto de fluidez, °C     | -9     |
| Viscosidade a 40°C, cSt  | 74,3   |
| Viscosidade a 100°C, cSt | 10     |

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

**A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente.** Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. **O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

**[WWW.LUBRAX.COM.BR](http://WWW.LUBRAX.COM.BR)**

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

# LUBRAX

Outubro/2025