

LUBRAX

LUBRAX HYDRA V1 H

NOME ANTERIOR:
LUBRAX HIDRÁULICO

DESCRIÇÃO

LUBRAX HYDRA V1 H é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais paraafínicos e aditivos selecionados para conferir proteção contra corrosão, resistência à oxidação e estabilidade térmica. Disponível no grau ISO 68.

APLICAÇÕES

LUBRAX HYDRA V1 H é recomendado para uso em sistemas hidráulicos automotivos e equipamentos industriais em condições de serviço leve.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Resistência à oxidação.
- ✓ Estabilidade térmica.
- ✓ Proteção contra corrosão.
- ✓ Resistência à formação de espuma.
- ✓ Compatibilidade com os elastômeros mais comuns utilizados em selos, o-rings e vedações.

Análises típicas*

ENSAIO	Grau ISO 68
Densidade 20/4 °C	0,883
Ponto de fulgor, °C	195
Ponto de fluidez, °C	-6
Viscosidade a 40 °C, cSt	63,9
Viscosidade a 100 °C, cSt	8,27
Índice de Viscosidade	97

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX

Jan/2026