

LUBRAX

LUBRAX HYDRA V2 HLP

NOME ANTERIOR:
LUBRAX HYDRA

DESCRIÇÃO

Lubrax HYDRA V2 HLP é um lubrificante formulado para uso em sistemas hidráulicos. Este produto contém aditivos selecionados para conferir proteção antidesgaste, resistência à oxidação e estabilidade térmica. Disponível no grau ISO 68.

APLICAÇÕES

Lubrax HYDRA V2 HLP é recomendado para uso em sistemas hidráulicos e equipamentos industriais leves. Também pode ser utilizados em sistemas hidráulicos automotivos, como os de máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras.

ESPECIFICAÇÕES

Lubrax HYDRA V2 HLP atende às seguintes especificações:

- DIN 51524 parte 2 (HLP)¹

¹O enquadramento no requisito do teste ISO 4406 é feito sob demanda, implicando em custos adicionais de filtragem.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Ação antidesgaste que proporciona proteção contra desgaste prematuro do equipamento.
- ✓ Resistência à oxidação.
- ✓ Estabilidade térmica.
- ✓ Proteção contra corrosão.
- ✓ Resistência à formação de espuma.
- ✓ Compatibilidade com os elastômeros mais comuns utilizados em selos, o-rings e vedações.

Análises típicas*

ENSAIO	Grau ISO 68
Densidade 20/4 °C	0,883
Ponto de fulgor, °C	250
Ponto de fluidez, °C	-15
Viscosidade a 40 °C, cSt	64,5
Viscosidade a 100 °C, cSt	8,43
Índice de Viscosidade	100
Índice de Acidez, mgKOH/g	0,31
Demulsibilidade (tempo de separação) a 54 °C, minutos	30

** As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX

Jan/2026