

LUBRAX

LUBRAX ATF DX6

Lubrificante sintético para
**transmissões automáticas
sequenciais de 6 velocidades
ou mais**



DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante sintético de elevado desempenho para transmissões automáticas sequenciais de 6 ou mais velocidades que equipam veículos de passeio de diversas montadoras. Garante mudanças de marchas suaves e confortáveis evitando solavancos devido ao seu alto desempenho, mesmo em condições severas.

APLICAÇÕES

Óleo lubrificante sintético de elevado desempenho, dedicado a aplicação em transmissões automáticas sequenciais de 6 ou mais velocidades que equipam veículos de passeio de diversas montadoras: Audi, Ford, Fiat, GM, Honda, Hyundai, Kia, Jeep, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota e VW. Pode ser aplicado em todas as transmissões automáticas GM que demandam especificação como Dexron II e III. Não é recomendado para aplicação em transmissões automáticas do tipo CVT (continuamente variáveis).

ESPECIFICAÇÕES

Lubrax ATF DX6 pode ser utilizado nos seguintes níveis de desempenho e montadoras:

▼ ATENDIMENTOS

- GM Dexron® VI
- Ford Mercon® LV
- JASO 1A-LV
- Aisin AW-1/FCA AW-1
- Honda DW-1 e Z-1
- Kia SP-IV
- Hyundai SP-IV
- Mercedes MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15 e MB 236.17
- Mitsubishi SP-IV
- Nissan Matic-S e Matic-W
- Toyota T-IV e WS
- Volkswagen/Audi G 055 005, G 055 162, G 060 162, G 052 540 e ZF TE-ML 11A.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Aumento da vida útil do equipamento devido a proteção contra o desgaste, corrosão e à formação de verniz e borras nas peças lubrificadas.
- ✓ Sua tecnologia permite a limpeza e preservação do sistema e substituir todas as aplicações para transmissões que demandam fluidos de baixa e ou alta viscosidades e com especificação Dexron II e Dexron III, reduzindo o inventário de produtos.
- ✓ Excelente controle de fricção proporcionando trocas de marchas mais suaves em baixas temperaturas e protege contra vibrações na transmissão.
- ✓ Elevado desempenho com formulação sintética que proporciona maior proteção atendendo ou superando os requisitos das principais montadoras de veículos.

Análises típicas*

ENSAIO	LUBRAX ATF DX6
Densidade 20/4°C	0,843
Coloração	Vermelha
Ponto de fulgor, °C	236
Ponto de fluidez, °C	-48
Viscosidade a 40°C, cSt	30
Viscosidade a 100°C, cSt	6,05
Índice de Viscosidade	154

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. **Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX

Out/2026