

LUBRAX

LUBRAX TOP AGRO UTTO 10W-30 SEMISSINTÉTICO

Lubrificante semissintético
UTTO de alto desempenho
para **tratores e veículos
pesados**

NOME ANTERIOR:
**LUBRAX UNITRACTOR
PREMIUM 10W-30**



DESCRIÇÃO



Lubrax Top Agro Utto 10W-30 Semissintético é um lubrificante semissintético multifuncional de elevado desempenho, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), formulado com óleos sintéticos e minerais Grupo II especialmente selecionados para conferir desempenho superior aos produtos UTTO tradicionais. Disponível no grau de viscosidade SAE 10W-30.

APLICAÇÕES



Lubrax Top Agro Utto 10W-30 Semissintético é especialmente indicado para tratores de elevada potência e que operem sob condições severas de trabalho e temperatura, devido a sua elevada resistência à perda de viscosidade e a sua alta resistência à oxidação.

Lubrax Top Agro Utto 10W-30 Semissintético é indicado para uso transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras e equipamentos de construção. É também recomendado para aplicações em sistemas conjugados de transmissão e freios úmidos que requeiram óleo lubrificante API GL-4 enquadrado conforme o grau SAE 80W.

ESPECIFICAÇÕES



Lubrax Top Agro Utto 10W-30 Semissintético atende aos seguintes níveis de desempenho:

~ ATENDIMENTO

- API GL-4
- ALLISON C-3
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE J20C
- MASSEY FERGUSON M1141/M1143/ M1145
- ESN-M2C 86C
- ESN-M2C 134D
- FNHA-2-C-201.00
- AGCO-ALLIS POWER FLUID 821 XL
- VOLVO VCE WB 101
- ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Apresenta excepcional resistência à perda de viscosidade por cisalhamento, garantindo a manutenção dos níveis de proteção ao desgaste sob condições severas de trabalho.
- ✓ Apresenta excelente proteção ao desgaste das engrenagens conferindo maior durabilidade sob condições severas de operação.
- ✓ Possui aditivos modificadores de fricção de alta durabilidade e desempenho, proporcionando o funcionamento suave da embreagem, assim como frenagens com baixo nível de ruído e trepidação, mesmo após longo período de uso.
- ✓ Possui em sua composição corante que lhe confere tonalidade azul, facilitando assim sua identificação em caso de vazamentos.

Análises típicas*

ENSAIO	GRAU SAE 10W-30
Densidade 20/4°C	0,865
Ponto de fulgor, °C	226
Ponto de fluidez, °C	-40
Viscosidade a 40°C, cSt	59,3
Viscosidade a 100°C, cSt	9,65
Índice de Viscosidade	148

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. **Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX

Out/2026