

LUBRAX TURBO DD

Lubrificante para motores dois tempos a diesel

Descrição

Lubrax Turbo DD é um óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a diesel, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF-2 com cinzas sulfatadas menores que 0,8% em peso. Disponível no grau SAE 40.

Aplicações

Lubrax Turbo DD é recomendado, especialmente, para uso em motores DETROIT DIESEL de dois tempos das séries 53, 71, 92 e 149, sendo compatível com todos os óleos API CF-2 e CD-II disponíveis no mercado.

Especificações

Lubrax Turbo DD atende ao seguinte nível de desempenho:

- API CF-2.

Características e Benefícios

- Controla a formação de depósitos no motor e nos filtros;
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 40
Densidade 20/4 °C	0,8663
Ponto de fulgor, °C	260
Ponto de fluidez, °C	-24
Viscosidade a 40 °C, cSt	151,0
Viscosidade a 100 °C, cSt	16,0
Índice de Viscosidade	110
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,74
Índice de Basicidade Total (mgKOH/mg)	7,7

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

**Intermediário entre os graus NLGI 0 e NLGI 1.

Saúde, segurança e meio ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrax

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos