

MARBRAx CAD 308

Óleo lubrificante para cárteres de motores marítimos de baixa rotação com lubrificação de cilindros independente. Disponível no grau SAE 30.

MARBRAx CAD 308 controla a formação de depósitos, o desgaste e a corrosão. Sua aditivação lhe garante baixa oxidação e baixa formação de espuma, além de nível médio de alcalinidade e rápida separação da água.

MARBRAx CAD 308 é recomendado para uso em mancais e sistema de circulação de motores marítimos operando com qualquer combustível, mesmo de alto teor de enxofre.

MARBRAx CAD 308 está aprovado pela Sulzer e MAN B&W para uso em seus motores dois tempos.

Aditivos - antiferrugem, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU		308**
Grau SAE		30
Densidade a 20/4°C		0,888
Ponto de Fulgor (PM)	(°C)	>200
Ponto de Fluidez	(°C)	-15
Viscosidade a 100°C	(cSt)	11,5
Índice de Viscosidade, mín		95
Índice de Basicidade Total	(mgKOH/g)	5
Cinzas Sulfatadas	(% peso)	0,70
Corrosão à Lâmina de Cobre 3h, 100°C		1b

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

** Não é grau SAE.

Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011