

# LUBRAX RAIL MT 68

Óleo lubrificante para mancais de suspensão dos motores de tração ferroviários. Disponível no grau ISO 68.

**LUBRAX RAIL MT 68** possui resistência à formação de espuma, boa oleosidade e capilaridade adequada para uso em sistema de lubrificação por mecha.

**LUBRAX RAIL MT 68** é recomendado para uso em mancais de suspensão dos motores de tração de locomotivas GM-EMD e GE.

**LUBRAX RAIL MT 68** é composto por mistura de óleos parafínicos contendo gordura animal.

Aditivos - agente de oleosidade, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU ISO	68
Densidade a 20/4°C	0,8832
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	250
Ponto de Fluidez (°C)	-24
Viscosidade a 40°C (cSt)	64
Viscosidade a 100°C (cSt)	8,4
Índice de Viscosidade	100
Índice de Saponificação (mg KOH/g)	5,8
Corrosão à Lâmina de Cobre, 3h, 100°C	1b

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011