

LUBRAX TECNO SL

Lubrificante semissintético para motores à gasolina/etanol/flex/GNV

Descrição

Óleo lubrificante semissintético para uso nos motores a gasolina, etanol, flex e GNV que exigem lubrificante com nível de desempenho API SL ou inferiores. Disponível no grau SAE 15W-40.

Aplicações

LUBRAX TECNO SL é recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica e multiválvulas, sendo compatível com os conversores catalíticos e atende ao nível de desempenho API SL.

Especificações

Lubrax Tecno SL atende ao seguinte nível de desempenho:

- API SL.

Características e Benefícios

- Protege contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Sua elevada resistência a oxidação e aditivação confere ao óleo uma excelente estabilidade térmica;
- Excelente desempenho em qualquer temperatura, permitindo partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 15W-40
Densidade 20/4 °C	0,8757
Ponto de fulgor, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-27
Viscosidade a 40 °C, cSt	103,5
Viscosidade a 100 °C, cSt	14,43
Índice de Viscosidade	143
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,86

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrux.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos