

# **LUBRAX BETUMEN**

*Graxa Lubrificante de base asfáltica*

## **Descrição**

Graxa lubrificante de base asfáltica para aplicação em engrenagens abertas e cabos de aço. Disponível nos graus 300 e 500.

## **Aplicações**

LUBRAX BETUMEN 300 é recomendada para engrenagens de baixa velocidade, bem como para cabos de aço e correntes expostos ao ambiente.

LUBRAX BETUMEN 500 é recomendada para peças submetidas a temperaturas mais altas, como as engrenagens de tração de locomotivas mais antigas em climas quentes.

Em função de sua viscosidade, LUBRAX BETUMEN deve ser aquecida a cerca de 70°C antes de ser aplicada.

## **Características e Benefícios**

- Possui características de adesividade e resistência à lavagem por água, formando uma película flexível que permanece aderida às superfícies lubrificadas mesmo em equipamentos expostos ao tempo.
- Possui coloração preta.

**Análises típicas\***

Ensaio	Grau 300	Grau 500
Densidade 20/4° C	1,000	1,021
Ponto de fulgor, °C	240	244
Viscosidade a 100° C, cSt	615,5	1006
Carga Timken, lb	>35	>35

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

**Saúde, segurança e meio ambiente**

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

[www.br.com.br](http://www.br.com.br)

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.