

LUBRAX GEAR MO

Lubrificante de base asfáltica para engrenagens

Descrição

Óleo lubrificante de base asfáltica com aditivação de extrema-pressão para mancais de moendas de cana de açúcar. Disponível nos graus 430, 600, 900, 2200 e 3200.

Aplicações

Lubrax Gear MO é recomendado para mancais de rolos de moendas de cana de açúcar. É também indicado para uso em suportes de pinhões e outros sistemas que trabalhem a baixas velocidades e cargas moderadas.

Características e Benefícios

- Evita o desgaste das peças lubrificadas;
- Sua aditivação lhe confere características de adesividade e resistência à lavagem por água;
- Possui aditivação de extrema pressão isenta de chumbo.

Análises típicas*

Ensaio	Grau 430	Grau 600	Grau 900	Grau 2200	Grau 3200
Densidade 20/4 °C	0,9890	0,9920	0,9990	0,9861	0,9882
Ponto de Fulgor, °C	216	260	252	210	210
Ponto de Fluidez, °C	3	15	12	0	0
Viscosidade a 40 °C, cSt	4400	11700	-	2200	3200
Viscosidade a 100 °C, cSt	89	127	205	70	80
Carga Timken, lb	> 45	> 45	> 45	> 60	> 60
Four Ball, kg	-	-	-	> 250	> 250
Corrosão à Lâmina de Cobre 3h, 100°C	1b	1b	1b	1b	1b
Cor	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrux.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos