

LUBRAX UTILE CM

Lubrificante mineral uso em correntes de máquinas

Descrição

LUBRAX UTILE CM é um óleo lubrificantes para uso em correntes de máquinas. Disponível no grau ISO 680.

Aplicações

LUBRAX UTILE CM é recomendado para uso em correntes de máquinas, podendo também ser aplicado na lubrificação de cabos de aço ou de equipamentos com sistema de lubrificação por perda, onde seja necessário o uso de um produto com alta adesividade.

Características e Benefícios

- Sua elevada adesividade, adere firmemente às superfícies lubrificadas, característica esta essencial às aplicações em sistemas abertos onde pode ocorrer perda do óleo por gotejamento ou centrifugação;
- Possui aditivação antidesgaste, atingindo um valor de 250 kgf de carga de soldagem no teste *four-ball EP* (ASTM D 2783), que avalia as propriedades de extrema pressão do lubrificante;
- Proporciona maior proteção aos equipamentos, possibilitando um aumento na vida útil das peças lubrificadas.

Análises típicas*

Ensaio	Grau ISO 680
Densidade 20/4 °C	0,902
Ponto de fulgor, °C	250
Ponto de fluidez, °C	-9
Cor	3,5
Viscosidade a 40 °C, cSt	642
Viscosidade a 100 °C, cSt	46,4
Índice de Viscosidade	120
Índice de Acidez Total, mg KOH/g	0,65
Corrosão em Lâmina de Cobre, 3h, 100 °C	1a

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrax

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos