

# **LUBRAX UTILE DE**

*Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos*

## **Descrição**

LUBRAX UTILE DE é um lubrificante mineral para sistemas hidráulicos de recuo de canhões e de disjuntores elétricos. Disponível no grau ISO 22.

## **Aplicações**

LUBRAX UTILE DE é indicado para uso em sistemas hidráulicos de recuo de canhões e de disjuntores elétricos. Só deve ser utilizado em aplicações em terra firme.

## **Especificações**

LUBRAX UTILE DE atende aos seguintes requisitos:

- MIL-H-5606 E (norma militar americana para fluidos hidráulicos de aeronaves, mísseis e artilharia), exceto aqueles referentes a propriedades a baixa temperatura (ponto de fluidez e viscosidade à baixa temperatura).

## **Características e Benefícios**

- Formulado com básicos parafínicos e aditivos que evitam o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas;
- Sua aditivação garante também resistência à oxidação e à formação de espuma;
- Possui corante vermelho para facilitar sua identificação.

## Análises típicas\*

Ensaio	Grau ISO 22
Densidade 20/4 °C	0,861
Ponto de fulgor, °C	180
Ponto de fluidez, °C	-42
Viscosidade a 40 °C, cSt	18,62
Viscosidade a 100 °C, cSt	5,03
Índice de Viscosidade	220
Índice de Acidez Total, mg KOH/g	0,07

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

## Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

[www.br.com.br/lubrux](http://www.br.com.br/lubrux)

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos