

LUBRAX UTILE TM

Lubrificante mineral hidráulico para telemotores

Descrição

LUBRAX UTILE TM é um lubrificante mineral hidráulico para telemotores e outros sistemas de transmissão de movimento de equipamentos marítimos e industriais. Disponível no grau ISO 12.

Aplicações

LUBRAX UTILE TM é recomendado para a lubrificação de telemotores e sistemas hidráulicos de navios.

LUBRAX UTILE TM pode também ser usado como óleo hidráulico em sistemas que necessitem de óleo de baixa viscosidade e baixo ponto de fluidez, sem características antidesgaste.

Características e Benefícios

- Evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas;
- Apresenta boa demulsibilidade;
- Sua aditivação lhe garante a utilização em equipamentos que operem sob condições moderadas de frio, como nas partes submersas de navios.

Análises típicas*

| Ensaio | Grau ISO 12 ⁽¹⁾ |
|--|-------------------------------|
| Densidade 20/4 °C | 0,858 |
| Ponto de fulgor (VA), °C | 196 |
| Ponto de fluidez, °C | -39 |
| Viscosidade a 40 °C, cSt | 12,81 |
| Viscosidade a 100 °C, cSt | 3,11 |
| Índice de Viscosidade | 102 |
| Cinzas | 0,007 |
| Corrosão à Lâmina de Cobre, 3h, 100 °C | 1b |

(1) Não é grau ISO , o nome foi dado em função da viscosidade média do produto a 40 °C.

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrax

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos