

LUBRAX UTILE TX

Lubrificante mineral para máquinas têxteis

Descrição

LUBRAX UTILE TX é um lubrificante mineral de base parafínica, não gotejante, para equipamentos têxteis, gráficos e de embalagem. Disponível nos graus ISO 150, 220, 320 e 460.

Aplicações

LUBRAX UTILE TX é recomendado para a lubrificação de máquinas têxteis ou outros equipamentos que exijam adesividade do lubrificante, como em máquinas com movimentos irregulares ou alternativos.

Características e Benefícios

- Evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas;
- Sua aditivação promove forte aderência às superfícies metálicas, além de ainda lhe garantir resistência à oxidação.

Análises típicas*

Ensaio	Grau ISO			
	150	220	320	460
Densidade 20/4 °C	0,883	0,895	0,898	0,900
Ponto de fulgor (VA), °C	280	284	290	310
Ponto de fluidez, °C	-18	-18	-15	-12
Viscosidade a 40 °C, cSt	145,0	210	299	428
Viscosidade a 100 °C, cSt	14,20	18,10	22,9	29,0
Índice de Viscosidade	95	95	95	95

(1) Não é grau ISO , o nome foi dado em função da viscosidade média do produto a 40 °C.

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrux

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos